

ROLLE 9



TW Mima
Packaging Systems

ROLLE 9

ÄR LÄTTANVÄND OCH HÅLLBAR

Rolle 9 är rätt val av sträckfilmmaskin, när de viktigaste kriterierna är enkel användning och hållbar konstruktion.

Snabb och enkel att använda

1 För att starta inplastningen väljer man lös eller spänd inplastning samt start.

- Vid behov kan inplastningen stoppas med paus-funktionen medan produkterna ordnas på palletten.

Sträckfilmens spändhet är lätt att ställa in

2 Betydande inbesparingar med försträckning av sträckfilmen.

- Filmens spändhet kan ställas in steglöst för att uppfylla produktens krav på fixering och transportstabilitet.
- Det är lätt att byta filmrullen.
- Manuell matning av filmen med knapp för att fästa filmen vid produktpallen.
- Automatisk avkänning av pallens höjd med hjälp av fotocell.

Vridbord

3 Bordets vridrörelse är styrd av en frekvensomvandlare, vilket minskar den mekaniska påfrestningen och servicebehovet.

- Tack vare rotationshastighetens steglösa inställning och den mjuka starten kan också ostadiga pallar plas-tas in.
- Vridbordet stannar alltid på samma ställe, vilket möj-liggör användning av rampen som fås som tillval.
- Finns också att få som FS-version, vilket möjliggör användning av handtruck.

Tekniska data

Spänning	220–240 V / 50 Hz	Rotationshastighet	1–11 rpm
Maskinens mått	2 575 x 1 650 mm	Maximala pallmått	1 200 x 1 000 mm
Höjd	3 000 mm	Inplastningshöjd	500–2 600 mm
Vridbord Ø	1 650 mm	Max. pallvikt	1 200 kg
Bordets höjd	80 mm	Filmrullens diameter	< 260 mm
Vikt	390 kg		

Rolle 9 ryms på små utrymmen och är enkel att transportera och installera.

